



CLEAR PRINT PVC

Clear Print PVC plėvelę galima spausdinti ant bet kokios rūšies spausdinimo mašinos ar bet kokių metodų, tuo pačiu siūlant geriausią vaizdo koeficientą.



Garantija SOLAR SCREEN®
3 METAI



Saugojimo sąlygos nuo -5°C iki +40°C
3 METAI



REACH RoHS atitikimas
PATVIRTINTA

PRIEINAMAS PLOTIS

↔ **122 cm**

↔ **137 cm**

↔ **152 cm**


TECHNINIAI DUOMENYS

Duomenis gauti dengiant 3mm storio permatomą stiklą plėvele. (*dvigubas stiklopaketas 4-16-4)

UV pralaidumas	>30 %
Matomos šviesos pralaidumas	91 %
Išorinė šviesos atspindys	7 %
Vidinė šviesos atspindys	6 %
Bendras saulės energijos atspindys	10 %
Bendras saulės energijos atspindys 2*	11 %
saulės atspindžio/pralaidumo santykis :	
Saulės energijos atspindys	7 %
Saulės energijos sugėrimas	8 %
Saulės energijos pralaidumas	85 %
Saulės atspindžių sumažėjimas	8 %
g-reikšmė	0.88
u-reikšmė	5.7
Tamsinimo koeficientas	0.9
Montavimo tipas :	
Rutulio ilgis	50 m
PET / PVC sudėtis	PVC
Storis	80 μ
Spalva : Permatomas	

SUDĖTIS

1. permatomas polimerinis PVC
2. nepermanentiniai poliakrilato tirpiklio klijai
3. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo



TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Muilinio vandens tirpalas ("0805 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipdukų ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

Nekontraktiniai duomenys, SOLAR SCREEN® pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo filmų sudėtį.

MONTAVIMO PATARIMAI

montavimas ant standartinės vertikalios stiklo dangos**

Permatoma vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✓
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais	✓
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais, užpildytais LOW E dujomis	✓
STAPID EXT. Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✓
STADIP INT. Stiklopaketas su permatomais stiklais	✓

✓ taip ! Dėmesio ✗
Nerekomenduojama

*Rekomendacijos, stiklo paviršiui, apimančiam iki 2,5 m².