



### MATINIS BALTAS APSAUGINIS

Privati Matinė balta apsauginė plėvelė sukurta, kad užtikrintų apsaugą nuo pašalinių akių. Turėdama gerą opalescenciją, plėvelė leidžia perduoti didelį matomo spektro dalį, sukuriant malonų išsklaidytą apšvietimą kambaryje. Taip pat ji padeda sulaikyti stiklo šukes, jei stiklas sudaužomas.



Garantiya SOLAR SCREEN®  
**10 METAI**



ugnies atsparumo reitingas  
**M1**



Saugojimo salygos nuo -5°C iki +40°C  
**3 METAI**



Europos standartas EN 12600  
**2B2**



REACH RoHS atitikimas  
**PATVIRTINTA**

### PRIEINAMAS PLOTIS

↔ **152 cm**


### TECHNINIAI DUOMENYS

Duomenis gauti dengiant 3mm storio permatomą stiklą plėvele. (\*dvigubas stiklopaketas 4-16-4)

UV pralaidumas	5 %
Matomos šviesos pralaidumas	71 %
Išorinė šviesos atspindys	26 %
Vidinė šviesos atspindys	26 %
Bendras saulės energijos atspindys	28 %
Bendras saulės energijos atspindys 2*	27 %
saulės atspindžio/pralaidumo santykis :	
Saulės energijos atspindys	23 %
Saulės energijos sugėrimas	6 %
Saulės energijos pralaidumas	71 %
Saulės atspindžių sumažėjimas	22 %
g-reikšmė	0.71
u-reikšmė	5.6
Tamsinimo koeficientas	0.8
Montavimo tipas : saulės atspindžio/pralaidumo santykis	
Rutulio ilgis	30,5 m
PET / PVC sudėtis	PET
Storis	150 μ
Spalva : BALTAS	

### SUDĖTIS

1. 25μ "Apšerkšnįjės" poliesteris su satino paviršiumi
2. jungiantis lipnus sluoksnis
3. Poliesteris 100u
4. Sustiprintas klijų sluoksnis, aktyvuojamas slėgio, kad atitiktų plėvelės tempimui, stiklo polimerizacija per 30 dienų
5. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo



### TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Muilinio vandens tirpalas ("0805 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipdukų ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

Nekontraktiniai duomenys, SOLAR SCREEN® pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo filmų sudėtį.

### MONTAVIMO PATARIMAI

montavimas ant standartinės vertikalios stiklo dangos\*\*

Permotama vieno stiklo pluokštė	✓
Tamsinta vieno stiklo pluokštė	✓
Tamsinta vieno stiklo pluokštė su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✓
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais	✓
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais, užpildytais LOW E dujomis	✓
STAPID EXT. Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✓
STADIP INT. Stiklopaketas su permatomais stiklais	✓

✓ taip ! Dėmesio ✗  
 Nerekomenduojama

\*Rekomendacijos, stiklo paviršiui, apimančiam iki 2,5 m².