SOLAR SCREEN
SMART FILM SOLUTIONS

PROTEC 6 C
PLĖVELĖS APSAUGANČIOS ANTI-GRAFFITI

PROTEC 6 C

Tirpikliams atspari, Protec 6 C plėvelė užtikrina puikią apsaugą nuo žymių ir grafiti. Apsauginės plėvelės savybės neapsiriboja tirpikliais, ji taip pat apsaugo stiklo paviršių nuo įbrėžimų ar hidrofluorido rūgšties poveikio. Lengvai montuojama ir pakeičiama, ši apsauginė plėvelė, esant smūgiu, ugniai ar sprogimu, išlaiko šukes.

Garantija SOLAR SCREEN®
Žiūrėkite "naujos garantijos išorinėms plėvelėms"

ugnies atsparumo reitingas
M1

Saugojimo salygos nuo -5°C iki +40°C
3 METAI

REACH RoHS atitikimas
PATVIRTINTA

PRIEINAMAS PLOTIS

152 cm

TECHNINIAI DUOMENYS

Duomenis gauti dengiant 3mm storio permatomą stiklą plėvele. (*dvigubas stiklopaketas 4-16-4)

UV pralaidumas	5 %
Matomos šviesos pralaidumas	86 %
Išorinė šviesos atspindys	11 %
Vidinės šviesos atspindys	11 %
Bendras saulės energijos atspindys	20 %
Bendras saulės energijos atspindys 2*	20 %
saulės atspindžio/pralaidumo santykis :	
Saulės energijos atspindys	10 %
Saulės energijos sugėrimas	8 %
Saulės energijos pralaidumas	83 %
Saulės atspindžių sumažėjimas	14 %
g-reikšmė	0.83
u-reikšmė	5.7
Tamsinimo koeficentas	0.9
Montavimo tipas : Išorinis pritaikymas	
Rutulio ilgis	30,5 m
PET / PVC sudetis	PET
Storis	180 µ
Spalva : Permatomas	

MONTAVIMO PATARIMAI

montavimas ant standartinės vertikalios stiklo dangos**

Permotama vieno stiklo pluokštė	✔
Tamsinta vieno stiklo pluokštė	✔
Tamsinta vieno stiklo pluokštė su padidintu atspindžiu	✔
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✔
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais	✔
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais su padidintu atspindžiu	✔
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais, užpildytais LOW E dujomis	✔
STAPID EXT. Stiklopaketas us dvėjais permatomais stiklais	✔
STADIP INT. Steklopaketas su permatomais stiklais	✔

✔ taip ! Dėmesio ✘ Nerekomenduojama

*Rekomendacijos, stiklo paviršiui, apimančiam iki 2,5 m^2.

SUDĖTIS

1. "Patvarus", įbrėžimams atsparus sluoksnis, suteikiantis patvarumo ir patogaus naudojimo valant langus
2. Poliesteris su aukštu optiniu rodikliu
3. pusiaupermanentinis lipnus sluoksnis, palengvinantis plėvelės nuėmimą
4. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo



TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Muilinio vandens tirpalas ("0805 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipdukų ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

Nekontraktiniai duomenys, SOLAR SCREEN® pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo filmų sudėtį.