



SKY BLUE 75 C

With a highly specific multi alloy metal composition, the Sky Blue 75 C film constitutes a barrier to solar absorption. It allows this film to effectively protect against solar heat while preserving visible light with a certain aesthetic note.



Garantija SOLAR SCREEN®
10 METAI



ugnies atsparumo reitingas
M1



Saugojimo sąlygos nuo -5°C iki +40°C
3 METAI



REACH RoHS atitikimas
PATVIRTINTA

PRIEINAMAS PLOTIS

↔ **152 cm**

TECHNINIAI DUOMENYS


Duomenis gauti dengiant 3mm storio permatomą stiklą plėvele. (*dvigubas stiklopaketas 4-16-4)

UV pralaidumas	1 %
Matomos šviesos pralaidumas	25 %
Išorinė šviesos atspindys	14 %
Vidinė šviesos atspindys	6 %
Bendras saulės energijos atspindys	63 %
Bendras saulės energijos atspindys 2*	58 %
saulės atspindžio/pralaidumo santykis :	
Saulės energijos atspindys	21 %
Saulės energijos sugėrimas	55 %
Saulės energijos pralaidumas	23 %
Saulės atspindžių sumažėjimas	72 %
g-reiškė	0.42
u-reiškė	5.7
infraraudonųjų spindulių atspindys (760-2500 nm)	+/- 80 %
Tamsinimo koeficientas	0.48
Montavimo tipas : saulės atspindžio/pralaidumo santykis	
Rutulio ilgis	30,5 m
PET / PVC sudėtis	PET
Storis	60 μ

Spalva : BLUE

SUDĖTIS

1. Aukštos optinės kokybės poliesteris su anti IR metalo dalelėmis
2. jungiantis lipnus sluoksnis
3. Aukštos optinės kokybės poliesteris
4. PS klijai, stiklo polimerizacija per 15 dienų
5. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo



TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Soapy water solution (ref. 0805 Film on), do not clean for at least a month and do not apply any type of sticker or adhesive on the film.

Nekontraktiniai duomenys, SOLAR SCREEN® pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo filmų sudėtį.

MONTAVIMO PATARIMAI

montavimas ant standartinės vertikalios stiklo dangos**

Permotama vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	!
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais	✗
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais, užpildytai LOW E dujomis	✗
STAPID EXT. Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	!
STADIP INT. Stiklopaketas su permatomais stiklais	✗

✓ taip ! Dėmesio ✗

Nerekomenduojama

*Recommendations provided on the basis of a glazed surface covering up to 2.5m², contact us for definitive details or to obtain a thermal check analysis report.